



简洁、直观且 内置视频功能

产品特性

- 视频通话提供自动对焦和自动曝光功能, 让您看起来光彩照人, 还可以根据需要使用隐私保护
- 让通话保持正常。采用 Poly HD Voice 高清语音, 提供业内一流音质, 让您能够听清每一个细节
- 借助屡获殊荣的独家 Poly Acoustic Fence 拾音魔墙技术, 从源头消除背景噪音干扰
- 电话部署和支持配备有强大的配置和管理功能, 易于 IT 管理
- 除传统听筒外, 还有契合所有工作方式的多种耳机搭配可供选择

POLY CCX 700

在手机进行视频, 让一切大不相同。您可以看到他人的反应, 这是您始终无法通过听得来的效果。Poly CCX 700 采用 7 英寸屏幕, 特别适合经理和高管, 以及任何在工作方面需要游刃有余的人。Poly HD Voice 高清语音和 Poly Acoustic Clarity 技术能够提供卓越的音频质量。Poly Acoustic Fence 拾音魔墙技术可消除干扰性背景噪音。借助全双工扩音器操作及世界一流的回音消除功能与 NoiseBlockAI 人工智能噪音屏蔽技术, 让通话保持正常。

界面简单且直观, 使用户可立即开始工作。同时, 设计采用功能强大的最新芯片组, 使电话能够快速响应。借助专用应用程序按钮, 通过在彩色 LCD 显示屏上显示联系人及会议, 让您的工作效率快速提高。强大的配置和管理功能可实现高效电话部署和支持。而且, 可轻松在任何地方进行安装 — 包含 WiFi 功能。现在, 让我们了解下搭配选项。您可以选择带听筒或不带听筒。Poly CCX 700。高效工作从这里开始。

- 直接通过集成了 400 万像素摄像头 (提供隐私保护) 的电话发起视频通话
- 配有 7 英寸多点触控 LCD 显示屏, 可进行彩色触摸屏操作
- Poly HD Voice 高清语音和 Poly Acoustic Clarity 让您捕捉声音的每个细微变化
- 凭借 Poly Acoustic Fence 技术有效消除背景噪音的干扰
- 全双工扩音器操作, 具有世界一流的回声消除功能
- 强大的芯片组能够支持新一代功能
- 借助集成 Wi-Fi 可在任何位置轻松安装
- 提供耳机选件, 可以适应任何工作方式 (Bluetooth®、USB、RJ9)

POLY CCX 700



技术规格

摄像头功能

- 基于手势的多点触摸屏
- 7英寸彩色LCD显示屏(1024x600像素)
- 16:9 宽高比屏幕保护程序
- 屏幕虚拟键盘
- 语音信箱支持
- 可调底座高度
- 一个 USB Type-A 端口(兼容 2.0), 支持媒体和存储应用
- 一个 USB C 型端口(兼容 2.0), 支持媒体和存储应用
- 集成蓝牙 4.2
- 集成 Wi-Fi
- Unicode UTF-8 字符支持
- 可调字体大小选择(常规、中、大)
- Microsoft Exchange 日程表安排
- 多语言用户界面 1 包括: 中文、丹麦语、荷兰语、英语(加拿大/美国/英国)、法语、德语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、斯洛文尼亚语、西班牙语和瑞典语

音频特性

- Poly HD Voice 高清语音技术可为每个音频路径提供逼真的音质: 听筒、免提扬声器和可选耳机
- Poly Acoustic Clarity 技术具有全双工对话、回音消除和背景噪声抑制功能
- TIA-920 宽带音频, 符合 Type 1 要求 (IEEE 1329 全双工)
- 适用于听筒、可选耳机和免提扬声器模式的 100 Hz-20 kHz 频率响应
- 编解码: G.711 (A 律和 μ 律)、G.729AB、G.722 (高清语音)、G.722.1 iLBC
- 单独的音量设置, 为每个音频路径提供视觉反馈
- 语音活动检测
- 舒适背景音生成
- DTMF 信号音生成 (RFC 2833 和带内)
- 低延迟音频分组传输
- 自适应抖动缓冲
- 数据包丢失隐藏
- OPUS 支持

产品介绍

摄像头功能

- 30 fps 帧速时分辨率为 1080p
- 提供隐私保护的 400 万像素摄像头
- 自动曝光和白平衡
- 自动对焦, 8 厘米 - 无穷大
- 4 倍电子变焦 (1.4x 无损)

视频标准和协议

- H.264 AVC、H.264 High Profile 编码
- RGB 和 YUV 原始视频

耳机和听筒兼容性

- 专用的 RJ-9 头戴式耳机插口
- 助听器兼容性, 符合 ITU-T P.370 和 TIA 504A 标准
- 符合 ADA 第 508 部分 B 1194.23 子部分(全部)
- 兼容助听器 (HAC) 的听筒, 支持与助听器磁性耦合
- 与商用 TTY 适配器设备兼容
- 支持 USB 耳机
- 支持蓝牙耳机

网络和配置

- SIP 协议支持
- SDP
- IETF SIP (RFC 3261 和配套 RFC)
- 双端口千兆以太网交换机 10/100/1000 Base-TX, 跨局域网和 PC 端口
- Wi-Fi 网络连接 - 2.4-2.4835 GHz (802.11b、802.11g、802.11n HT-20) 5.15-5.825 GHz (802.11a、802.11n、HT-20、802.11n HT-40)
- 物理介质配件符合 IEEE802.3-2005 (第 40 条)
- 符合 IEEE802.3-2002 (第 28 条) 的连接对端自协商
- 手动或动态主机配置协议 (DHCP) 网络设置
- 基于 SNTP 的同步时间和日期
- 基于 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 服务器的集中资源调配, 支持批量部署
- 支持预置和呼叫服务器冗余¹

- 支持 QoS — IEEE 802.1p/Q 标记 (VLAN)、Layer 3 TOS 和 DHCP
- VLAN — CDP、DHCP VLAN 发现、适用于 VLAN 发现的 LLDPMED - 适用于静态配置和“Keep-Alive”的网络地址转换支持
- SIP 信号
- 支持 RTCP 和 RTP
- 事件记录
- 系统日志
- 硬件诊断
- 状态和静态报告
- IPv4
- TCP
- UDP
- DNS-SRV

安全性

- 802.1X 认证和 EAPOL
- 通过 SRTP 的媒体加密
- 加密配置文件
- 摘要式身份验证
- 密码登录
- 支持带密码的 URL 语法, 用于引导服务器地址
- HTTPS 安全预置功能
- 支持签名的软件可执行文件
- Wi-Fi 加密: WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise with 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)

电源

- 内置自动感应 IEEE 802.3at 以太网供电 (4 类) 25 W (最大)
- 外部通用 AC/DC 适配器 (可选), 48 VDC @ 0.52A (25 W)

管制审批²

- 阿根廷 ENACOM
- 澳大利亚 RCM
- 巴西 ANATEL
- 加拿大 ICES 和 NRTL
- 中国 CCC 和 SRRC
- EEA CE 标志
- 欧亚海关联盟 EAC
- 印度 WPC
- 印尼 SDPPI
- 以色列 MOC
- 日本 MIC 和 VCCI
- 马来西亚 SIRIM
- 墨西哥 IFETEL 和 NYCE
- 新西兰电传许可
- 沙特阿拉伯 CITC
- 新加坡 IMDA
- 南非 ICASA
- 韩国 KC
- 中国台湾地区 NCC
- UAE TRA
- 美国 FCC 和 NRTL

无线电设备认证

- 美国 - FCC 第 15.247 部分和 FCC 第 15.407 部分
- 加拿大 - RSS 247 第 2 期
- 欧盟 - ETSI EN 300 328 和 ETSI EN 301 893
- 日本 - 第 2.1 条第 19-2 款和第 19-3 款
- 澳大利亚 - AS/NZ4268

安全

- UL 62368-1
- CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14
- EN 62368-1
- IEC 60950-1 和 IEC 62368-1
- AS/NZS 62368-1

EMC

- FCC 第 15 部分 B 类
- ICES-003 B 类
- EN 55032 B 类
- EN 55024
- EN 301 489-1、EN 301 489-3 和 EN 301 489-17
- CISPR32 B 类
- VCCI B 类

工作条件

- 温度: 0 至 40 °C (+32 至 104 °F)
- 相对湿度: 5% 至 95%, 无冷凝

存储温度

- -40 至 +70 °C (-40 至 +160 °F)

POLY CCX 700 商用媒体电话附带

- 控制台
- 带听筒线的听筒 (仅限听筒型号)
- 网络 (LAN) 电缆 - CAT-5E
- 桌面支架
- 安装说明书

设备尺寸

- 带听筒: 26.3 厘米 x 21.7 厘米 x 6.0 厘米, 宽 x 高 x 深 (10.4 英寸 x 8.5 英寸 x 2.4 英寸, 宽 x 高 x 深)
- 不带听筒: 19.0 厘米 x 21.7 厘米 x 6.0 厘米, 宽 x 高 x 深 (7.5 英寸 x 8.5 英寸 x 2.4 英寸, 宽 x 高 x 深)

部件号

- 2200-49750-025 CCX 700 商用媒体电话, 带听筒。OpenSIP。PoE。不随附电源。
- 2200-49740-025 CCX 700 商用媒体电话, 不带听筒。OpenSIP。PoE。不随附电源

设备包装尺寸

- 2200-49750-025 (带听筒): 宽 x 高 x 深 = 32.0 厘米 x 30.9 厘米 x 7.6 厘米 (12.6 英寸 x 12.2 英寸 x 3.0 英寸)
- 2200-49740-025 (不带听筒): 宽 x 高 x 深 = 24.3 厘米 x 24.3 厘米 x 7.5 厘米 (9.6 英寸 x 9.6 英寸 x 3.0 英寸)

设备包装重量

- 2200-49750-025 (带听筒): 2.05 千克 (4.45 磅)
- 2200-49740-025 (不带听筒): 1.32 千克 (2.91 磅)

主箱数量

- 五 (5) 个 - CCX 700 (带听筒)
- 十 (10) 个 - CCX 700 (不带听筒)

有限质保

- 一 (1) 年

¹ 计划本地化。

² 计划合规性。

了解更多

有关 CCX 700 的更多信息, 请访问 www.poly.com/ccx