



为您的视频通话 提供有力支持

优势

- 进行视频通话时, 内置可调节、动态的环境照明为您提供充足光线, 确保您的影像清晰呈现
- 简便的一体式 USB 连接设计, 让您的办公空间保持整洁
- 可与 PC 或 Mac 上的任何视频应用程序配合使用
- 配备集成镜头隐私保护盖, 让您在视频时可根据需要控制是否打开摄像头, 从而增强安全性和私密性
- 借助 Poly Lens 桌面应用程序可控制设置和更新
- Poly Lens 云管理为 IT 人员提供了强大的工具, 使其可以管理和追踪任何地方的设备

POLY STUDIO P21

Poly Studio P21 个人会议显示屏可在您的个人办公空间轻松打造优质的视频会议体验。一台设备可提供完整的体验, 包含显示屏、摄像头、麦克风和扬声器, 只需通过 USB 连接至您的 PC 或 Mac 即可配合任意视频应用程序使用。卓越的摄像头光学精度与动态、可调节的内置照明相得益彰, 可呈现出您的出色状态, 让您安心开展会议。企业级显示屏提供了出色的亮度和鲜亮的色彩, 而且卓越的 Poly 博诣音频可确保通话双方实现清晰沟通。对于 IT 人员而言, Poly Lens 云管理提供了强大的工具, 可以让他们从任何地方管理和跟踪设备。

- 高性能企业级显示屏
- 兼作 PC 或 Mac 的显示屏
- 卓越的摄像头光学元件 - 1080p 分辨率和 4 倍数码变焦
- 集成了立体声扬声器和麦克风
- 可轻松连接 USB 设备

POLY STUDIO P21



技术规格

显示屏

- 21.5 英寸 LCD 显示器 (476.1 毫米 x 267.7 毫米)
- 固定的 1080p 全高清分辨率 (1920 x 1080), 16:9
- 对比度:1000:1(典型)
- 视角:89 度(典型)
- 亮度:250 坎德拉/平方米(典型)
- 色深:1670 万色
- 像素间距:0.24795 毫米 x 0.24795 毫米
- 符合有害物质使用限制 (RoHS)/无卤素

环境照明:

- CRI 80/CCT - 3000K
- 环境光传感器
- 梳妆台式照明的电容式触摸控制
梳妆台式照明

摄像头

- 兼容 1080p 全高清画质和 720P 高清画质
- 最大达 80° 显示视野
- 高达 4 倍电子变焦/电子云台 (EPTZ)
- 弱光品质和真彩图像
- 通过 Poly Lens Desktop 应用程序手动进行横摇、直摇、变焦控制

音频

- 麦克风:
 - 配有一个单向 MEMS 麦克风,可专注拾取声音,并具抗噪声和混响功能
 - -26dB 的灵敏度,65dB FS SNR (声噪比)
 - 50 Hz 至 20 kHz 频率响应
- 发言人:
 - 双立体声扬声器
 - 80 Hz 至 20 kHz 频率响应
 - 10W/通道

接口

- 1 个 USB 3.0 Type-C 端口 (Studio P21 需要 USB 3.0 才能连接到计算机)
- 2 个 USB 3.0 Type-A 端口
- 电源接口
- Kensington 安全锁
- 3.5mm, 4 针, 适用于北美; AHJ; CTIA

电源要求

- 外部 DC 电源: 120/240V, 80W
- 典型工作电压/功率:
 - 20W (不支持梳妆台式照明和无线充电)
 - 35W (常规, 不支持无线充电)
 - 50 W (最大功率, 最大音量, 最高亮度, 支持无线充电)
 - 睡眠模式 ≤ 0.8 W
 - 关闭模式 \leq N/A
 - 典型工作 BTU/小时: $\approx > 170.6$

系统要求

- 在 Windows 8.1、10 提供本机支持
- 在 MacOS 10.15 或更高版本提供本机支持

设备驱动程序支持

- USB 2.0/3.0/3.1
- 兼容 UVC/UAC 即插即用设备
- 需要 DisplayLink USB 显卡驱动程序, 请访问 poly.com/P21

兼容性

- 兼容所有支持标准 USB/UVC 标准的应用程序
- Zoom 认证
- Microsoft Teams 兼容

易管理性

- 云端: Poly Lens 服务
- 本地 (Windows/Mac): Poly Lens Desktop 应用程序

其它功能

- 集成隐私盖
- 可为手机无线充电
- 增大/降低音量和静音控制功能, 以及可编程按钮
- Microsoft Teams/Zoom 应用程序按钮
- 内置用于无线耳机适配器或其他 USB 集线器之类的外围设备的 USB-A 端口, 充电功率达 5W
- 有效的通话中和静音状态 LED 指示灯, 可集成到精选合作伙伴应用程序中

POLY STUDIO P21



尺寸和重量

- 设置
 - 575 x 188 x 478 毫米 (宽 x 深 x 高)
 - 6.8 千克
- 配送
 - 690 x 510 x 228mm 毫米 (宽 x 深 x 高)
 - 10.81 千克

工作条件

- 温度
 - 工作温度: 0° C 至 +40° C 环境温度 (海平面)
 - 储存温度: -40° C 至 +70° C (海平面)

- 湿度
 - 工作湿度: 15% 至 80%, 非冷凝 (海平面)
 - 非工作湿度: 5% 至 95%, 非冷凝 (海平面)
- 海拔高度
 - 工作高度: -50 英尺至高达 10,000 英尺
 - 非工作高度: -50 英尺至高达 35,000 英尺

包装内的物品

- Poly Studio P21 个人会议显示屏
- USB-C 转 USB-C/USB-A 适配器线缆, 1M
- 电源额定功率: 120/240V 80W
- 特定国家/地区电源线

- 桌面支架/底座
- 两份选配组件的安装设置说明书
- 可更换的塑料制扬声器网罩 (另售)
- 安全插件
- 保修信息
- Lens Desktop 垫

质保

- 包括 2 年有限质保
- 提供更好的 Poly+ 支持

了解更多

有关 Poly Studio P21 个人会议显示屏的更多信息, 请访问 www.poly.com/studio-p21

