



使用简便的小会议空间 USB 视频设备

产品特性

- Poly DirectorAI 技术具有精准的自动取景和追踪功能, 确保清晰呈现所有与会者。
- 通过 Wi-Fi 连接 Poly Lens, 即使没有连接电脑, 也保证您始终可以从任意位置管理设备。**
- 强大的集成扬声器配有无源辐射器和声音悬浮, 可让您听到无比清晰和丰富的声音。
- 先进的多麦克风阵列确保与会者始终能够清晰听到您的声音。
- NoiseBlockAI 人工智能噪声屏蔽技术和 Acoustic Fence 拾音魔墙技术, 可防止干扰噪音和外界对话干扰会议。

POLY STUDIO R30

Poly Studio R30 USB 视频设备采用 Poly DirectorAI 技术, 提供动态摄像头体验, 确保与会者可以清晰看到会议室内的每个人, 使会议更简便, 更包容。能过滤背景噪音, 确保听清每位与会者的发言, 音频效果丰富。设置、管理和部署操作简单, 再加上 Poly Lens 基于云的管理功能, IT 经理爱不释手, 可谓双赢。这款即插即用的视频设备操作简单, 可提供最佳会议质量。

- 清晰的 4K 摄像头, 视野 120 度。
- Poly DirectorAI 智能摄像头技术。
- 功能强大的集成扬声器。
- 多麦克风阵列。
- 可与 PC 或 Mac 上的任何视频应用配合使用。

POLY STUDIO R30



技术规格

摄像头

- 超高清 (4K 16:9, 2160p), 全高清 (1080p), 高清 (720p)
- 139° DFOV, 121° HFOV
- 真实全彩和弱光补偿
- Poly DirectorAI 技术支持发言人取景、发言人跟踪功能和对话模式, 可带来会议自动化体验*
- 通过 Poly Lens 桌面应用手动水平拍摄、垂直拍摄、变焦控制

音频

- Poly Acoustic Clarity 技术支持先进的回音消除和背景噪声抑制功能
- Poly NoiseBlockAI 人工智能噪声屏蔽技术
- Poly Acoustic Fence 拾音魔墙技术
- 麦克风: 3 元波束形成麦克风阵列
 - 50 Hz 至 14 kHz 频率响应

扬声器

- 100 Hz 至 20 kHz 频率响应
- 输出: 1 米最大音量时为 84 dB SPL, 1000 Hz

接口

- 1 个 USB 3.0 Type-C 端口 (兼容 USB 2.0)
- 2 个 USB 2.0 Type-A 端口
- 电源接口
- Kensington 安全锁
- 802.11ac Wi-Fi 无线网络, 可实现轻松管理; 兼容 IEEE 802.11a/b/g/n**
- 蓝牙® 4.2**

电源要求

- 外部 DC 电源: 12V/3A

系统要求

- Windows 8.1、10、11
- Mac OS 10.10 或以上
- 4K 视频需要 USB 3.0

设备驱动程序支持

- USB 2.0/3.0/3.1
- 兼容 UVC/UAC 即插即用设备

兼容性

- 兼容所有支持标准 USB/UVC 标准的应用程序
- 兼容 Microsoft Teams

易于管理

- 云端: Poly Lens 服务
- 本地 (Windows/Mac): Poly Lens Desktop 应用

安全性

- 支持 802.1x**
- 认证管理

其它特色

- 可调整的显示器夹
- 标准三脚架螺纹
- 倒置安装选项
- 内置用于无线耳机适配器或其他 USB 集线器之类的外围设备的 USB-A 端口
- 指示正在通话和静音状态的状态 LED 指示灯

尺寸和重量

带显示器夹:

- 445 x 86 x 81 毫米
- (长 x 宽 x 高)
- 822 克

不带显示器夹:

- 445 x 68 x 81 毫米
- (长 x 宽 x 高)
- 737 克

工作条件

- 温度: 0 °C 至 +40 °C
- 相对湿度: 15% 至 80% (非冷凝)
- 海拔高度: 高达 16,000 英尺

包装内含零部件

- Poly Studio R30 USB 视频设备
- 可拆卸的显示器夹
- 电源 (4.9 英尺)
- 电源线 (9 英尺)
- USB 2.0 线缆 (Type-C 转 Type-A, 5 米)
- 安装说明书
- 可拆卸的隐私保护盖

可选附件

- 蓝牙遥控器**
- 壁挂支架

质保

- 包括 1 年有限质保
- 提供更好的 Poly+ 支持

*高达 5 倍变焦, 不支持追踪功能; 4 倍变焦, 支持自动追踪功能。

**不适用于非无线电版本。

了解更多

有关 Poly Studio R30 的更多信息, 请访问 poly.com/studio-r30