



视频会议体验， 满足极致简约 的要求

产品优势

- 凭借简单的设置流程以及一体式设计，让小型会议室在数分钟之内即可准备就绪，可以投入使用
- 让所有人，甚至访客，都能轻松地无线共享个人设备上的任何内容，而且无需特殊应用程序或工具
- 强大的拾音功能和绝佳的噪音屏蔽技术，让您专心聆听，免受干扰
- 支持云视频平台（如 Zoom 和 Microsoft 团队）意味着房间内不再需要 PC 或 Mac is required

POLY STUDIO X30 视频设备

了解专为小型协作空间和小会议室打造的一体化视频设备：Poly Studio X30。设备内置领先的云视频服务支持功能，使用起来极为简单，无需 PC 或 Mac。声音清晰明亮，这得益于波束成型麦克风阵列以及声学优化设计技术。内置无线内容共享让用户可以分享其设备上的内容，而且无需线缆或鼠标。设置、管理和维护同样简单，享受更低的 IT 成本。

- 适用于小型协作空间和小会议室
- 小巧、轻盈的设计能够轻松置于显示器顶部或下方
- 价格更加实惠，能够带来出众的协作性能，且不会增添成本负担

POLY STUDIO X30



技术规格

包装所含物品:

- Poly Studio X30
- 线缆包
- 显示器夹
- 隐私政策覆盖范围

视频标准和协议

- H.264 AVC、H.264 High Profile、H.265、H.239

视频输入

- 1 个 HDMI

视频输出

- 1 个 HDMI
- 兼容触摸式显示器

人物视频分辨率

- 4K, 2048 Kbps 时 30 fps (TX 和 RX)
- 1740 Kbps 时 1080p 60 fps
- 1024 Kbps 时 1080p 30 fps
- 832 Kbps 时 720p 60 fps
- 512 Kbps 时 720p 30 fps

内容视频分辨率

- 输入
 - UHD (3840 x 2160)
 - HD (1920 x 1080p)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - UXGA (1600 x 1200)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD (1280 x 720p)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)

输出

- UHD (3840 x 2160)
- WUXGA (1920 x 1200)
- HD (1920 x 1080)
- WSXGA+ (1680 x 1050)
- SXGA+ (1400 x 1050)
- SXGA (1280 x 1024)
- HD (1280 x 720)
- XGA (1024 x 768)
- 内容帧速
 - 5-60 fps (通话时, 15 fps 下的分辨率最高达 4K)

内容共享

- 支持 Poly Content 应用程序
- Apple Airplay
- Miracast
- HDMI 输入
- 白板

摄像头

- 5 倍数码变焦
- 120° 视场视野
- 超高清 2160p (4K) 视频捕获分辨率
- 自动人物取景
- 自动发言人追踪

音频输入

- 四个 MEMS 麦克风
- 麦克风拾音范围为 15 英尺
- USB 音频

音频输出

- 单一扬声器
 - 额定功率 (RMS) 3 瓦
 - 额定功率 (MAX) 5 瓦
 - 灵敏度 80dB

其他接口

- 1 个 USB-A (3.0)
- 1 个 USB-C
- 蓝牙 5.0**
- WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) 多信道并发**

音频标准和协议

- 22 kHz 带宽, 采用 Polycom Siren 22 技术
- 20 kHz 带宽, 采用 G.719 (M 模式) 及 Polycom Siren 22 技术
- 14 kHz 带宽, 采用 Polycom Siren 14 技术、G.722.1 附录 C
- 7 kHz 带宽, 采用 G.722、G.722.1
- 3.4 kHz 带宽, 采用 G.711、G.728、G.729A

网络

- IPv4
- IPv6
- 1 个 10/100/1G 以太网端口
- 自动 MDIX
- 在 Poly 博诣应用视频模式中, H.323 和/或高达 6 Mbps 的 SIP
- Poly 博诣丢包恢复 (LPR) 技术
- 动态带宽分配
- 可重新配置 MTU 尺寸
- 支持网络代理—Basic、Digest 和 NTLM
- 简单证书注册协议 (SCEP)

POLY STUDIO X30

安全性

- 媒体加密 (H.323、SIP) : AES-128、AES-256
- 支持 H.235.6
- 授权访问管理员菜单、Web 界面和 API
- BFCP
- 本地帐户密码策略配置
- 安全配置文件
- 本地帐户和登录端口锁定
- 安全默认值
- 支持 TLS 的远程日志记录
- Active Directory 外部身份验证

选项

- VESA 和壁装支架套件
- 支架
- Poly TC8
- Poly 博诣蓝牙遥控器
- Poly Trio
- 倒置的安装套件
- 提供 TAA、JITC 和非无线电版本**

互操作性

- 经 Zoom 认证
- 已获得 Microsoft Teams 认证
- 通过博诣视频应用模式使用所有云服务提供商
- USB 设备模式
- 支持本地第三方应用程序, 如 Zoom、Microsoft Teams、8x8、GoToRoom、RingCentral 和 StarLeaf

电气相关信息

- 自动感应电源
- 典型工作电压/功率
- 37 VA @ 120 V @ 60 Hz
- 37 VA @ 230 V @ 50/60 Hz
- 典型 BTU/h: 65

环境规格

- 工作温度: 0 °C 至 40 °C
- 工作湿度 (无冷凝): 15% 至 80%
- 非工作温度: -40 °C 至 70 °C
- 非工作湿度 (无冷凝): 5% 至 95%
- 最大海拔高度: 16,000 英尺 (4,876 米)

物理特性

- 17.39 W x 2.46 H x 2.42 D (英寸)
441.8 x 61.6 x 62.5 mm (宽 x 高 x 深)
- 1.6 磅/73 千克

质保

- 一年返厂部件和人工

* 某些功能可能仅在部分本地应用程序或 Poly 博诣视频模式下可用

**不适用于非无线电版本

产品细节和规格可能会发生变化。

了解更多

如要了解有关 Poly Studio X30 的更多信息, 请访问 poly.com/studiox