

## 产品介绍

# Polycom® VVX® 150 商务多媒体电话

## 双线入门级桌面 IP 电话

Polycom® VVX® 150 商务多媒体桌面电话是一款性能优越的双线 IP 电话，安全可靠，具有企业级语音品质。简单的语音连接使其成为办公及共享开放区域（如大厅、走廊和休息室）的理想选择。

### 业内最佳语音品质

VVX150 采用 Polycom® HD Voice™（高清语音）和 Polycom® Acoustic Fence™（拾音魔球）技术，这两项创新科技大幅提升了 VVX 语音清晰度-桌面电话用户体验最重要的品质标准。

HD Voice（高清语音）技术通过业界领先的语音处理功能，提供优质高清语音质量。Polycom 的专有 Acoustic Fence（拾音魔球）技术保证您的对话免受外界杂声、回声和其他噪声的干扰。

### 简单便捷的体验

Polycom VVX150 是一款性能稳定的商务 IP 电话，为终端用户提供直观的操作功能。其设计简单实用，同时拥有时尚、直观的导航功能，操作简便，几乎不需要培训，用户就可快速启用。

### 易于部署和管理

Polycom VVX150 能够无缝集成到多种统一通信环境。企业级网络配置工具使 VVX150 安装简单快捷，保证管理员能够轻松地为企业整个企业提供数量庞大的电话管理及维护服务。VVX150 电话易于部署，并可通过广泛、基于标准的开放式 API，帮助服务提供商和 IT 工作人员实现高效管理。



### 突出特点

- 超清晰高清音频品质：确保每一个对话细节被清晰聆听
- 2.5 英寸图形化背光 LCD 显示屏实现可视化操作
- 两个 10/100 以太网端口有效节约成本
- 可与 60 多个业界领先的呼叫控制平台实现集成
- 基于网络的配置工具，可确保 VVX 150 电话在整个生命周期内易于管理，轻松升级，高效维护

## 产品规格

### 用户界面

- 2.5 英寸图形化背光 LCD 显示屏
- 支持语音留言<sup>1</sup>
- 可反转桌面 / 墙壁安装
- 支持 UTF-8 字符集
- 多语言用户界面，包括中文、丹麦语、荷兰语、英语（加拿大 / 美国 / 英国）、法语、德语、意大利语、日语、韩语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、斯洛文尼亚语、西班牙语和瑞典语

### 功能键

- 4 个灵活自定义快捷软键
- 2 个线路键和双色（红色 / 绿色）LED“主页”功能键
- 4 路导航功能，中心为“选择”键
- 2 个音量控制键
- 特色功能按键：
  - 返回和主页
  - 通话保持和转移
  - 耳机
  - 免提扬声器
  - 麦克风静音

### 音频

- Polycom® Acoustic Clarity™ 技术提供全双工会话、回声消除和背景噪声抑制
- TIA-920 宽带音频
- 符合 Type1（IEEE 1329 全双工）
- 频率响应：免提扬声器、听筒和可选耳机模式— 150Hz-7kHz
- 编解码：G.711（A 律和  $\mu$  律）、G.729AB、G.722（高清语音）和 iLBC
- 独立音量设置，可对每个音频通道设置一个可视化反馈
- 语音激活检测
- 舒适背景音生成
- DTMF 信号音生成（RFC 2833 和带内）
- 低延迟音频封装传输
- 自适应抖动缓冲
- 丢包恢复技术

### 耳麦和听筒兼容性

- 专用 RJ-9 耳麦插孔
- 助听器兼容 ITU-T P.370 和 TIA 504A 标准
- 符合 ADA 第 508 节 B 分部分 1194.23（全部）要求
- 助听器兼容（HAC）听筒的助听器磁耦合
- 兼容商业性 TTY 适配设备

### 呼叫处理

- 2 个 SIP 身份（注册）/ 2 个可编程线路键
- 共享呼叫 / 桥接线路状态
- 灵活线路显示（可为每个注册分配 1 个或 2 个线路键）
- 区别来电处理 / 呼叫等待机制
- 呼叫定时器和呼叫等待
- 呼叫转移、保持、转接（转发）、代接
- 被叫、主叫、连接方信息显示
- 本地三方音频会议
- 一键快速拨号，重拨
- 远程未接来电通知
- 免打扰功能
- 本地可配置拨号策略

### 开放应用平台

- 支持 Polycom APP SDK 和 API，以用于第三方企业和个人应用
- 随附 Polycom 统一通信软件：
  - 基于 LDAP 的企业目录访问
  - 可视化会议管理

### 网络及配置

- 支持 SIP 协议
- SDP
- IETF SIP（RFC 3261 及其扩展 RFC）
- 两端口以太网开关 10/100 Base-TX 跨局域网和 PC 端口
- 手动或动态主机配置协议（DHCP）网络设置
- 基于 SNTP 的时间和日期同步
- 基于 FTP/FTPS/TFTP/HTTP/HTTPS 服务器的大规模部署集中配置推送
- 支持配置推送和呼叫服务器冗余<sup>2</sup>
- 支持 QoS：IEEE 802.1p/Q 标签（VLAN）、3 层 TOS 和 DHCP
- VLAN-CDP、DHCP VLAN 发现、LLDP-MED VLAN 发现
- 网络地址转换（NAT）：支持静态配置和“保持连接”
- SIP 信令
- 支持 RTCP 和 RTP
- 事件日志
- 系统日志
- 硬件诊断
- 状态和统计报告
- TCP
- UDP
- DNS-SRV
- IPv4 和 IPv6

### 安全

- 802.1X 认证和通过 SRTP 实现的 EAPOL 媒体加密
- 传输层安全性（TLS）
- 加密配置文件
- 数字摘要式身份验证
- 密码登录
- 支持 URL 语法，引导服务器地址密码
- HTTPS 安全配置推送
- 支持可执行签名软件

### 电源

- 内置自动感应 IEEE 802.3af PoE 供电设备（Class 2），5.0 瓦（最大）
- 外部通用 AC/DC 适配器（可选）5VDC @ 3A（15 瓦）
- ENERGY STAR 额定值

### 认证

- 中国 CCC<sup>3</sup>
- FCC 第 15（CFR 47）部分 B 类
- ICES-003 B 类
- EN55032 B 类
- CISPR32 B 类
- VCCI B 类
- EN55024
- EN61000-3-2; EN61000-3-3
- RoHS 认证

### 环境条件

- 温度：0~40°C
- 相对湿度：5%~95%（无冷凝）
- 存储温度：-40~+70°C

### 电话尺寸（长×宽×高）

- 24×23×5.7cm

### 重量

- 外箱重量：0.890 千克

1. 大多数软件特征和功能必须获得服务器支持。请联系您的 IP 专用分组交换机 / 软交换机销售商或服务提供商，了解一系列支持特征。
2. 未来的统一通信软件版本可提供
3. 已规划的合规和本地化项目

### 了解更多

VVX 更多信息，请访问：

<http://www.polycom.com.cn/voice-conferencing-solutions/desktop-ip-phones.html>

©2018年POLYCOM公司版权所有，保留所有权利。

POLYCOM以及Polycom产品相关的名称和标志均为Polycom公司的商标和/或服务标志，并且是美国和其它各国的注册商标和/或普通法标志。所有其它商标是各自所有者的财产。在没有Polycom明确的书面许可之前，不得以任何形式或通过任何方式复制或传播本文的任何部分内容，用于除个人使用以外的任何目的。

### Polycom 通讯系统（北京）有限公司

地址：北京市朝阳区东三环北路5号北京发展大厦6层  
邮编：100004  
电话：+86 10 85884800  
传真：+86 10 65908368

### 深圳分公司

地址：深圳市南山区海德一路中洲控股金融中心A座9楼EF单元  
邮编：518000  
电话：+86 28 65011900  
传真：+86 755 23677135

### 上海分公司

地址：上海市长宁区虹桥路1452号古北大厦副楼A栋5F  
邮编：200336  
电话：+86 21 22207600  
传真：+86 21 32095070

### 成都分公司

地址：成都市武侯区人民南路二段一号平安财富中心20层4-6室  
邮编：610041  
电话：+86 28 65011900  
传真：+86 28 65011919

### 广州分公司

地址：广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦35层05-07A单位  
邮编：510620  
电话：+86 20 28858000  
传真：+86 20 28858018

